Adenda 001 Pliego de Condiciones
Invitación de mayor cuantía Nº 001-2014

ADENDA Nº 002

Siendo el día 20 de octubre de 2014, se realiza la presente adenda, en la cual se modifica las especificaciones técnicas del bien a comprar, de acuerdo a la revisión del proceso contractual realizada por la Subgerencia Administrativa

El anexo 5, quedara así:

ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DENOMINACIÓN DEL BIEN
Unidad Móvil Terrestre de Salud

CHASIS Y CARROCERIA DE UNIDAD MOVIL TERRESTRE DE SALUD CONSTA TRES CONSULTORIOS: CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONSULTORIO MEDICO Y CONSULTORIO GINECOLOGICO Y TRES (3) AREAS DE ORIENTACION INSTALADA EN CHEVROLET NQR CAMIÓN EURO IV TIPO ENCABINADA MODELO 2015

MOTOR		
Tipo		Intercooler 5.2 L
Ubicación (Delantera/Posterior) (Longitudinal/ Transversal)		Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)		5.193
No. de Cilindros		4 en línea
Potencia Neta (HP @ RPM)		153 @ 2600
Torque Neto (Kg.m @ RPM)		419 @ 1600
Relación Compresión		17.5:1
Diametro x Carrera		115 x 125
Alimentación		Inyección directa
Sistema de Inyección		Common Rail
Intercooler		Si
Euro		Euro IV
Freno de Exosto		Si (Mariposa tubo de escape)
Combustible		Diesel
EMBRAGUE		
Tipo		Monodisco seco
Accionamiento		Hidráulico asistido con aire
TRANSMISIÓN		
Marca		MYY6S
Tipo		T/M 6 Vel. (O/D)
Relaciones	1ª (Baja/Alta)	5.797

	2ª (Baja/Alta)	3.434
	3ª (Baja/Alta)	1.862
	4ª (Baja/Alta)	1.297
	5ª (Baja/Alta)	1.000
	6ª (Baja/Alta)	0.759
Reversa		5.701
Relación Final de Eje		5.125
Tracción		4x2
CHASIS		
Bastidor	Material	JSH440J
	Tipo	Sección de canal escalonado con refuerzo
	Res. Fluencia	30 Kg/mm2
	Res. Tensión	45 Kg/mm2
	Elongación en 2”	22%
Dirección		Asistida
Radio de Giro Entre Ruedas		<17.9 m
Suspensión Delantera	Tipo	Ballesta en eje rígido
	Resorte	Semi-eliptico
	Capacidad (Kg)	3.100
Amortiguador Delanteros		Hidráulicos, telescópicos de doble acción
Barra Estabilizadora	Delantera	Si
Suspensión Trasera	Tipo	Ballesta en eje rígido
	Resorte	Semi-eliptico
	Capacidad (Kg)	6.600
Amortiguadores Traseros		Hidráulicos, telescópicos de doble acción
Sistema de Freno	Tipo	100% aire
	Del.	Campana
	Tras.	Campana
	Freno de Motor	Mariposa
	Freno de Parqueo	Si
Medidas de Llantas	Delanteros	215/75R17.5
	Sello Matica	Si
	Traseras	215/75R17.5
	Sello Matica	Si
Rines	Delanteros	R17.5”
	Traseros	R17.5
Sistema de Aire	Secador de Aire	Si
Compresor		Si
PESOS Y CAPACIDADES		
Peso Vacío con líquidos y combustible (Kg)		2.833
Peso Vacío (Kg)	Eje Delantero (Kg)	1.818

	Eje Trasero (Kg)	1.015
Peso Bruto Vehicular (Kg)		8.500
Capacidad De Carga (Kg)		5.695
Capacidad Max.	Eje Delantero (Kg)	3.100
	Eje Trasero (Kg)	6.600
Tanque De Combustible (L)		140
Aceite Motor Sin Filtro (L)		10.5
Aceite Motor Con Filtro (L)		13
Aceite Diferencia (L)		4.3
Aceite Caja (L)		3.5
Refrigerante		18
SISTEMA ELECTRICO		
Voltaje Sistema Eléctrico		24V
Batería		12 V- 68 Amp
Cantidad de Baterías		2 serie
Alternador		24V- 80 Amp
ACCESORIOS		
Emblemas		Corbatín Chevrolet
Stickers		Tecnología Isuzu
Espejos Retrovisores Exteriores		Si
Tipo de Cabina		Abatible
Parachoque Delantero		Color cabina
Gradas de Asistencia		Si
Manija de Asistencia		Si
Tapa del Tanque de Combustible con Llave		Si
Gancho de Remolque		Si
Parrilla Delantera Abatible		Si
Llave de Pernos Rueda		Si
Manija Llave de Pernos		Si
Llave Mecanismo Portarepuesto		Si

PANEL DE INSTRUMENTOS

CONTROLES Y MEDIDORES	
Odómetro	Si
Odómetro Parcial	Si
Nivel De Combustible	Si
Tacómetro	Si
Velocímetro Km/h	Si
Alarma Audible Bajo Vacío en Sistema Frenos	Si
Temperatura Refrigerante	Si
LUCES INDICADORAS	
Freno De Parqueo	Si
Check Engine	Si

Luces de Emergencia	Si
Direccionales	Si
Carga de Batería	Si
Cinturón De Seguridad	Si
De Cruce/Parqueo	Si
Luces De Carretera Altas	Si
Freno de Exosto Accionado	Si
Bajo Nivel de Combustible	Si
Presión de Aceite	Si
Falla del Sistema Erétrico	Si
Falla del Sistema de Freno	Si
Testigo Pre Calentamiento	Si
Testigo Baja Presión de Aire	Si
INTERRUPTORES	
Interruptor Cambio Luces en Columna Direc.	Si
Interruptor Encendido	Si
Interruptor Lámparas Principales y Luz Techo	Si
Interruptor Freno Motor Panel de Instrumentos	Si
Interruptor Motor y Bomba Sist. Limp/Lavapa	Si
Interruptor Luces Parqueo / Emergencia	Si
Interruptor Limpia Parabrisas	Si
Interruptor Aceleración Manual del Motor	Si
SEGURIDAD	
Cinturones de Seguridad 3 puntos (2)	Si
Cinturones de Seguridad central de 2 puntos	Si
Pito Eléctrico	Si
Luz de Marcha en Reversa	Si
Llanta de Repuesto	Si
Manual del Usuario en Español	Si
Kit de Herramientas	Si
Luces Frontales Halógenas	Si
Freno de Parqueo	Si
ACCESORIOS INTERIOR	
Encendedor de Cigarrillos	Si
Bandeja en Espaldar Asiento Central	Si
Apoya Cabezas Asiento Conductor/Pasajero	Si
Asiento Central	Si
Asientos en Vinilo	Si
Tapetes piso en Vinilo	Si
Columna de Dirección Telescópica y Ajustable Altura	Si
Cenicero Puerta Conductor	Si
Parasol Conductor y Pasajero	Si

Limpiaparabrisas Intermitente	Si
Dirección Asistida Hidráulicamente de Bolas Recirculante	Si
Radio: AM/FM con Parlantes y Antena	Si
Asiento Conductor: Manual Regulable en Posición	Si
Vidrios	Manuales
Toma de Corriente 24V en Encendedor0	Si
Plumillas Limpia Parabrisas (2)	Si
Vidrio Trasero en la Cabina	Si
Calefactor y Desempañador	Si
Guantera	Si
Bolsillo Trasero del Asiento del Conductor	Si
Tarjetero	Si
Portavasos	Si
Gancho en Panel de Instrumentos	Si

CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERIA:

Estructura del techo y laterales antivuelco de alta resistencia en tubería cuadrada de 1 ½ Coll Rolled calibre 18, tratado con protección anticorrosiva, todas sus uniones con soldadura MIG 0.35

Piso: sus transversales fabricadas en perfil en “C”, con cubierta en lámina galvanizada calibre 18 con recubrimiento en su totalidad en lamina formaleta de 15 mm resistente a la humedad e inmunizada, forrada en tapiz cónsul de tráfico pesado y alta resistencia retardante al fuego, con uniones en soldadura en PVC resistente a desinfectantes y detergentes habituales, de esta manera obtenemos una superficie resistente, hermética y duradera, con un realce sobre todas las paredes de mínimo 10 cms con un sistema en forma de curva evitando bordes rectos en los que se facilitan la limpieza y evita la acumulación de basuras.

Forros exteriores en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones ni remachadas, son pegadas con SIKA FLEX que ofrece superficies planas para fijar publicidad, de fácil aseo, con un bajo mantenimiento, ya que se pueden reconstruir fácilmente en caso de daño.

Aislamiento en Icopor de alta densidad, material que optimiza el ambiente de trabajo para convertirse en un aislante térmico, acústico y liviano que también complementa la atención superficial del forro en fibra de vidrio.

Forros interiores en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones ni remachadas, son pegadas con SIKA FLEX que ofrece superficies planas y lisas de fácil aseo, con un bajo mantenimiento ya que se pueden reconstruir fácilmente en caso de daño.

FRENTE

Estructura de frente y trasero en tubería cuadrada de 1 ½ Coll Rolled calibre 16 tratado con protección anticorrosiva.

Casco delantero en fibra con sus respectivo bomper y persiana.

Casco trasero con vidrio fijo y bomper

PUERTAS

Dos (2) puertas para acceso y descenso del conductor y acompañante con vidrios corredizos de seguridad incoloros tipo automotriz, chapa, manijas (Interior y Exterior) y llave maestra.

Tres (3) Puertas laterales para el acceso y descenso a los consultorios de la unidad, con su respectiva chapa, manija (interior, exterior), seguro con llave y vidrios templados de seguridad polarizados en cada una de las puertas para mayor privacidad en el área de trabajo **según Norma Técnica ICONTEC NTC 1467**, con una franja de cinta reflectiva de color rojo de tal manera que la señalización sea máxima cuando la puerta esté abierta.

Tres (3) Escalerillas retráctiles ubicadas en los consultorios de la unidad para ascenso y descenso, fabricada en tubería redonda de 1 ½ en calibre 14 cromada con escalones antideslizantes en lamina alfajor aluminio, barandas plegable cromado con su respectiva puerta y seguro con llave maestra.

PARABRISAS

Un (1) Parabrisas delantero laminado de seguridad con su respectivo empaque de caucho.

DISTRIBUCION DE VENTANAS

Un (1) Vidrio fijo de seguridad polarizado, con empaque de caucho en el casco trasero parte superior.

Ventanas laterales con vidrios fijos de seguridad pegados con sika, polarizados de acuerdo a la Norma **NTC 1467 de Icontec.**

Dos (2) Salidas de Emergencia, una en cada costado no enfrentadas dotadas con martillo rompevidrios.

VENTILACION

Tres (3) claraboyas de aireación ubicadas en el techo de cada consultorio, de apertura manual con sistema de expulsión y cierre hermético

DIVISIONES

Tres (3) divisiones piso techo para independizar cada uno de los consultoriosfabricadas en tubería cuadrada de 1" calibre 18 y forrada en su totalidad en fibra de vidrio.

SILLETERIA

Una (1) Silla corrediza con espaldar reclinable para el Conductor con espuma preformada de alta densidad, forrada en hule a dos tonos, de diseño ergonómico, equipada con espaldar reclinable, cinturón de seguridad de dos puntos, cabecera y corredera

Una (1) Silla corrediza con espaldar reclinable para el Acompañante, fija, fabricada con espuma preformada de alta densidad, forrada en hule a dos tonos, con cinturón de seguridad de dos puntos y cabecera.

ACCESORIOS

Manijas Exteriores

Manijas Interiores

Espejos Retrovisores exteriores aerodinámicos.

Espejo Retrovisor Interior

Dos (2) Tapasoles (parasoles)

Motor Limpia brisas de dos velocidades con plumillas y con sus respectivas mionas.

Tapa motor fabricado en fibra de vidrio inyectada con revestimiento en poliuretano.

Instalación eléctrica a 12 voltios con sus respectivos switche.

BODEGAS

Lateral Derecho

Una (1) Para albergar compresor odontológico, con su respectiva puerta con chapa y seguro con llave maestra.

Una (1) Tapa para descargue de desechos.

Una (1) Tapa para tanque de combustible.

Lateral izquierdo

Una (1) Para albergar Batería con su respectiva puerta con chapa y seguro con llave maestra.

Una (1) Para albergar generador eléctrico, con aislamiento térmico (calor) y acústico (ruido) en lana mineral con soportes individuales para aseguramiento de la planta, soportes en "U" y de caucho para evitar vibración, puerta con chapa y seguro con llave maestra.

Una (1) Para albergar insumos de campaña (Medicamentos) y equipo de carretera.

DIMENSION	MEDIDAS TOTALES
LARGO	8.39 Metros
ANCHO	2.27 Metros
ALTURA	3.30 Metros

SISTEMA ELECTRICO

TABLERO DE CONTROL:
Este será instalado en el interior de la carrocería parte delantera superior, con sus Breaker de Seguridad, sistema de encendido y apagado de la planta, luces y bombillos censores de advertencia.

Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie ubicado en la parte delantera en el costado izquierdo

Diez (10) Tomacorrientes dobles a 110 V ubicados en los Consultorios.

Tres (3) Interruptores a 110V ubicados en los consultorios y laboratorio.

Ocho (8) Lámparas fluorescentes redondas de 20 vatios cada una empotradas en el techo, a 110 voltios ubicadas en el techo de los consultorios y laboratorio.

Tres (3) Lámparas interiores a 12 voltios ubicadas en Consultorios.

Ocho (8) Lámparas faldón ubicadas en los laterales derecho e izquierdo.

Dos (2) Juegos de stop Triples traseros con luz de parada, direccional y reversa.

Dos (2) Lámparas Stop auxiliares ubicadas en la parte superior trasera.

Una (1) Lámpara luz placa.

Un (1) Pito de Reversa Instalado en la parte Trasera del Furgón.

Una (1) Extensión eléctrica de 4x10 por 30 metros con los extremos debidamente apantallados para la Red Urbana.

Una (1) Extensión eléctrica de 2x14 a 110v x 30 metros con los extremos debidamente adaptados.

Seis (6) Lámparas tipo Tortuga ubicadas en los laterales exterior superior para iluminación de las áreas.

Una (1) Barra de luces LED de color rojo instalada en la capota de la cabina de conducción.

NOTA:

- **Luces exteriores e interiores reglamentarias según normas del Ministerio de Transporte**
- **Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110 V**
- **Todos los circuitos serán alimentados por cargas independientes precedidas de una caja porta fusibles (de fácil accesibilidad para su eventual sustitución) previamente calibradas al consumo de su carga con cableado tipo vehicular automotriz y con capacidad de soportar picos por encima del 25% de su carga.**
- **Todo el equipo eléctrico del vehículo, funcionara a una tensión nominal de 12 voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo.**
- **Toda la instalación de la carrocería se encuentra canalizada y protegida por medio de una coraza.**

Alimentado por un generador eléctrico Diesel de 6.5 Kilovatios silencioso autorregulado con tensión de salida a 120v y 240v alternativamente, gracias a un tambor conmutable tipo ½ vuelta, el sistema eléctrico se puede alimentar exteriormente con la red urbana por medio de un cable multiconductor conectado a un toma principal ubicado en el lateral izquierdo de la unidad, con las siguientes características:

PLANTA ELECTRICA DIESEL MONOFASICA MOTOR A 3.600 RPM

Marca: ENERMAX
Referencia: GD 6.500 ETG AVR
Regulación Voltaje: TARJETA
Potencia: 6.5 KVA MONOFASICA. 120-240 VOLTIOS
Amperaje: 42 AMP – 21 AMP
Motor: YANMAR – JAPONES
Peso: 95 KGS
Alarma por bajo nivel de aceite
Tanque de Combustible

NOTA:

EL SISTEMA ELECTRICO DEBE CUMPLIR CON LOS DOS SISTEMAS DE ALIMENTACION REQUERIDO POR USTEDES, UNO ALIMENTADO POR EL GENERADOR ELECTRICO Y EL OTRO ALIMENTADO POR LA RED URBANA.

Una (1) Unidad de aire acondicionado de 15.000 BTU/HR instalado sobre el techo central para los dos (2) consultorios y Un (1) Laboratorio, con control remoto y sus respectivos manuales para operación en idioma Español.

Un (1) Equipo de alta voz con dos cornetas y su respectivo cableado para sistema de perifoneo con reproductor de música USB Y SD con base, micrófono entrada auxiliar de Reproductor de radio AM / FM CD, mp3 y IPod y dos entradas para micrófono, el cual es operado desde la cabina de conducción.

Un (1) Radio MP3 con cinco (5) parlantes de 6", Dos (2) en la Cabina de conducción y Uno (1) en cada Consultorio, con control remoto y antena al paral.

PINTURA

Pintura interior y exterior de la unidad con esmalte poliuretano color blanco, con diseño entregado por la Entidad.

DISTRIBUCION INTERIOR

CONSULTORIO ODONTOLOGICO:

SILLON -UNIDAD ODONTOLOGICA eléctrica, compuesta de:

Silla panto gráfica con pedal para acenso y descenso, palanca para manejo de espaldar, tapizado en vinilo, válvula de agua localizada en el espaldar para control del descenso permitiendo variar su velocidad, resistente a la vibración, con anclaje al piso.

Modulo, tres (3) servicios manual, con adaptaciones y mangueras para pieza de mano de alta velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple (incluye la jeringa), montando sobre brazo giratorio situado a un lado de la silla para mayor comodidad del paciente. (No incluye pieza de baja, pieza de alta, micromotor ni contrangulo)

Bandeja metálica porta instrumentos.

Lámpara de luz fría. Montada sobre brazo escualizable, espejo redondo multifacético en vidrio, el cual filtra los rayos ultra violeta, y no produce sombra, bombillo halógeno de 55w y fusible protector

Escupidera con taza en porcelana removible para fácil limpieza, eyector de saliva, suministros de agua para tazas y vaso (activado por válvulas manuales).

Una (1) Butaca odontológico neumático con espaldar abatible, que se ajusta a diferentes direcciones de trabajo, tapizado en vinilo

Un (1) Compresor para uso odontológico de 1 HP libre de aceite con tanque para almacenamiento instalado en el lateral izquierdo parte trasera

Un (1) Recipiente con Agua para uso de la silla

Un (1) Espejo facial de mano.

Diez (10) Juegos básicos se compone de: espejos bucales, exploradoras doble extremo, sondas periodontales, pinzas algodoneras, cucharillas y excavadores.

Dos (2) Jeringas carpula

Tres (3) Juegos de operatoria: condensador de amalgama, bruñidores (cuatro bruñidores de bola, tres bruñidores de orqueta y 3 bruñidores de pera de diferentes tamaños) cleoide, discoide, fp3, espátula de Ward, espátulas para cemento.

Dos (2) Portabandas

Dos (2) Porta amalgama.

Cinco (5) Aplicadores de dycal.

Cuatro (4) Juegos de endodoncia: explorador de conductos, espaciador, condensador, dentimetro.

Tres (3) Juegos de exodoncia: elevadores rectos, elevadores angulados, fórceps 150, fórceps 151, fórceps 69, fórceps 154, porta agujas pequeños, cureta de lukas.

Cuatro (4) Juegos de curetas Nº 3 / 4 – 11 / 12 – 7/8

Un (1) Amalgador de mezcla

Una (1) Lámpara de fotocurado resistente a la vibración.

Una (1) Gafa de protección uv para el uso de la lámpara de fotocurado.

Un (1) Autoclave

Un (1) Negatoscopio

Un (1) Equipo de fresas para apertura de cavidad y equipo de fresas para pulir resinas de diferentes calibres para baja y alta velocidad.

Una (1) Caja de guantes de latex

Una (1) Caja de tapabocas

Un (1) Gabinete fabricado en MDF forrado en formica lisa con cinco (5) gavetas para albergar instrumental

Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF forrado en formica lisa con puerta abatible, bisagras tipo parche y brazos hidráulicos, con chapa.

Un (1) Mueble lateral fabricado en MDF forrado en formica lisa de color blanco, con sus respectivos cajones y un (1) lavamanos empotrado con cubierta de acero inoxidable norma 304-2B con su respectivo grifo y accesorios para lavado del instrumental

Una (1) Silla giratoria sin brazos con espaldar en estructura metálica con pintura en acabado electrostático en color negro, con sistema de aseguramiento

Seis (6) Lámparas Interiores – Relacionadas en el Sistema Eléctrico.

Cuatro (4) Tomas Eléctricas de 110v – Relacionadas en el Sistema Eléctrico.

Un (1) Lavamanos en Fibra de vidrio con su respectivo grifo y accesorios.

Una (1) Jabonera

Tres (3) Canecas plásticas para el basurero tipo pedal de color verde, rojo y blanco.

Un (1) Guardián con base, con recolector en color rojo con capacidad de 1.5 Litros

Un (1) Revistero

Un (1) Ventilador de aspas a 110V instalados en la pared

CONSULTORIO MEDICO:

Una (1) Camilla de atención medica de altura fija con organizadores, colchoneta color negro y escalerilla

Un (1) Tensiómetro con brazalete Adulto.

Un (1) Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico.

Un (1) Tensiómetro con brazalete Pediátrico.

Un (1) Fonendoscopio pediátrico que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico.

Un (1) Tallimetro.

Un (1) metro

Una (1) Balanza Mecánica para bebe

Una (1) Balanza para adulto

Una (1) Carta Snell

Una (1) Linterna para exploración

Un (1) Equipo de Órganos de los Sentidos.

Un (1) Martillo de reflejos

Una (1) Lámpara cromada "Cuello de Ganso"

Un (1) Resucitador Pediátrico debidamente organizado en una caja plástica transparente de 12" con máscara de no rehinalacion y bolsa en silicona que garantiza el re-inflado de la bolsa, válvula de entrada de aire, depósito y conexión a oxígeno, esterilizable.

Un (1) Resucitador para Adulto debidamente organizado en una caja plástica transparente de 14" con máscara de no rehinalacion y bolsa en silicona que garantiza el re-inflado de la bolsa, válvula de entrada de aire, depósito y conexión a oxígeno, esterilizable.

INSTRUMENTAL BÁSICO PARA CIRUGÍA:

Un (1) Campo de Ojo.

Cuatro (4) Hojas de Bisturí.

Un (1) Mango para Bisturí.

Una (1) Pinza de Disección con Garra

Una (1) Pinza de Disección sin Garra.

Una (1) Pinza de Maguill.

Una (1) Pinza Kelly Curva.

Una (1) Pinza Kelly Recta.

Una (1) Pinza Mosquito.

Una (1) Pinza Rompeanillos.

Un (1) Porta Agujas.

Una (1) Tijera “Mayo” Recta.

Una (1) Tijera tipo universal boca acodada, con mango plástico.

Un (1) Torniquete de Venopuncion.

EQUIPO DE PARTO

Dos (2) Clamp de Ligadura Umbilical.

Dos (2) Pinzas Rochester Largas.

Una (1) Perilla de Succión.

Una (1) Tijera de Episiotomía.

Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF forrado en formica lisa con puertas abatibles, bisagras tipo parche y brazos hidráulicos, con chapa.

Un (1) Escritorio Fijo fabricado en MDF y forrado en formica lisa compuesto de tres (3) gavetas con chapa y seguro con llave.

Una (1) Silla giratoria sin brazos con espaldar en estructura metálica con pintura en acabado electrostático en color negro, con sistema de aseguramiento.

Una (1) Silla plegable con cojín y espaldar, en estructura metálica con pintura, en acabado electrostático para uso del paciente.

Dos (2) Lámparas Fluorescentes – Relacionadas en el Sistema Eléctrico.

Tres (3) Tomas Eléctricos de 110v – Relacionadas en el Sistema Eléctrico.

Un (1) Lavamanos en Fibra de vidrio con su respectivo grifo y accesorios.

Una (1) Jabonera

Tres (3) Canecas plásticas para el basurero tipo pedal de color verde, rojo y blanco.

Un (1) Guardián con base, con recolector en color rojo con capacidad de 1.5 Litros

Un (1) Revistero

Un (1) Ventilador de aspas a 110V instalados en la pared

CONSULTORIO MEDICO GINECOLOGICO:

Camilla de atención medica de altura fija tipo ginecológica con colchoneta color negro y escalerilla.

Un (1) Tensiómetro con brazalete Adulto.

Un (1) Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico.

Un (1) Tallimetro.

Una (1) Balanza para adulto

Una (1) Lámpara cromada “Cuello de Ganso”

Un (1) Equipo de Órganos de los Sentidos de pared, instalado al lado de la camilla.

Una (1) Linterna para exploración

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en Fibra de Vidrio, con tubería en PVC, ubicado en la parte inferior del vehículo con capacidad aproximada de 75 Litros con sistema de rompeolas, manguera de 12mt tipo jardín, para llenado de tanque desde un grifo convencional en la parte trasera, dotado de bomba eléctrica para dar presión al sistema de ½ pulgadas, con corriente a 110 v termostato automático para encendido y apagado de la misma para impulsar el agua a la silla odontológica y lavamanos de los tres consultorios

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES:

Tanque para almacenamiento de aguas residuales fabricado en Fibra Vidrio con sistema de rompeolas, con tubería en PVC para descargue de desechos por medio de una llave tipo bola con su respectiva trampa ubicado en el lateral izquierdo parte trasera.

EQUIPO DE CONVERSIÓN

Un (1) Televisor LCD de 40”, control remoto, con soporte fijo para su anclaje y respectiva bodega con chapa y seguro con llave en el lateral izquierdo.

Un (1) DVD con control remoto.

Dos (2) Carpas Enrollables fabricadas en lona americana con Tres (3) brazos extensibles y sistema de manivela y enrollado manual con 2 metros de prolongación instalados en el lateral derecho e izquierdo con sus respectivos soportes al techo

Diez (10) Sillas plegables para el área de capacitación (VIH) ubicadas debajo de la carpa enrollable en el lateral izquierdo parte central del vehículo.

Tres (3) Mesas y doce (12) sillas plásticas para la área de orientación y área de atención al usuario ubicadas debajo de la carpa enrollable en el lateral izquierdo y derecho parte delantera del vehículo.

EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA consistente en:

Tres (3) Atornilladores de pala 6", 8", 10"

Tres (3) Atornilladores estría 6", 8", 10"

Un (1) Botiquín vehicular 12 elementos

Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad

Una (1) Cuerda estática con gancho de tracción en sus extremos

Dos (2) Chalecos fluorescentes

Dos (2) Extintores para incendios multipropósito de 20 Libras.

Un (1) Gato hidráulico de 6 toneladas.

Un (1) Juego de cable de iniciación

Un (1) Juego de señales reflectivas de emergencia

Una (1) Llave peston 3 cms de apertura

Una (1) Linterna con pilas

Una (1) Palanca patecabra

Dos (2) Tacos para boqueo de llantas

Debido al cambio realizado en las especificaciones, el Cronograma será ampliado, quedando de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Acto administrativo de apertura	21 de octubre del 2.014	Calle 20 No. 14-45, Tuluá
Inscripción de proponentes	Del 22 al 23 de octubre del 2.014 a las 5:00 pm.	Calle 20 No. 14-45, Tuluá Oficina Jurídica

Adenda 001 Pliego de Condiciones
Invitación de mayor cuantía Nº 001-2014

Acto de apertura para recibir propuesta	24 de octubre de 2.014 a las 7:30 am.	Calle 20 No. 14-45, Tuluá
Acto de cierre para recibir propuesta	27 de octubre de 2.014 a las 4:00 pm.	Calle 20 No. 14-45, Tuluá
Evaluación de las propuestas	28 de octubre del 2.014	Calle 20 No. 14-45, Tuluá
Observaciones a la Evaluación	29 al 30 de octubre del 2.014	Calle 20 No. 14-45, Tuluá juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co
Acto administrativo de adjudicación	Del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2.014	Calle 20 No. 14-45, Tuluá

Las demás cláusulas del Pliego de Condiciones no tienen modificación.

Atentamente,

DIANA MARÍA DEVIA RODRIGUEZ
Gerente

LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA
Subgerente Administrativo y Financiero

JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCIA
Jefe Oficina Asesora Jurídica